

# Mona-Clean Brick Cleaner

## Productomschrijving

**Mona-Clean Brick Cleaner** is een sterke zuurvloeistof die speciaal is samengesteld voor het verwijderen van hardnekkig vuil op zandsteen of baksteen.

## Toepassing

**Mona-Clean Brick Cleaner** is voor buitenshuis gebruik op daken, gevels, vloeren en verharde ondergronden en vloeren binnenshuis:

- Bakstenen
- Beton
- Glasvezel versterkte betonnen gevelpanelen
- Betonnen dakpannen
- Natuurstenen muren
- Natuurstenen dakpannen
- Gereconstrueerde steen
- Pleisterwerk

## Voordelen

**Mona-Clean Brick Cleaner** verwijdert doeltreffend hardnekkige vuilafzetting van zandsteen en baksteen in combinatie met hogedrukreiniging.

Dankzij de uniek thixotropische aard van het product bevestigt het zich aan verticale oppervlakken zodat het langer in kan werken.

## Verwerkingsmethode

Breng **Mona-Clean Brick Cleaner** aan met een borstel.



## Veiligheid

- Voor bescherming van ademhaling: Bij normaal gebruik geen bescherming nodig.
- Voor bescherming van de handen: Draag veiligheidshandschoenen.
- Voor bescherming van de huid: Bij normaal gebruik beschermende kleding.
- Voor bescherming van de ogen: Draag een veiligheidsbril.
- Bij inslikken van het product: Niet proberen te braken. Raadpleeg een arts of specialist.

ALTIJD BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN!

## Advies

Het is raadzaam om vooraf een test te zetten, om na te gaan of het gewenste resultaat geleverd wordt.

Ideale verwerkingstemperatuur  
5 °C – 30 °C.

## Dekking

Dekking is afhankelijk van de vervuiling.  
12m<sup>2</sup>/ 5 liter

# Mona-Clean Brick Cleaner

## Gebruiksaanwijzing

### Vorbereiding:

Reinig de te behandelen ondergrond met een hogedruk reiniger om onnodige absorptie te voorkomen.

### Toepassing:

Breng onverdunde **Mona-Clean Brick Cleaner** aan met een zachte borstel op de te behandelen ondergrond. Begin bovenaan en werk naar natuurlijke afscheidingen toe, breng gelijkmatig aan op de hele ondergrond.

Laat **Mona-Clean Brick Cleaner** 15-20 minuten intrekken en daarna afspoelen.

Grondig afspoelen met een hogedruk pomp met vermogen van 1500 psi @ 14 lpm.

## Reinigen van gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

## Bewaaradvies

Bewaren in een koele, donkere droge omgeving tussen 10°C – 20°C. Vorstvrij bewaren.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele en ongeopende verpakking.

## Technische ondersteuning

Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met:

**Protectcoat International**  
**Spinding 16**  
**5431 SN CUIJK**  
**Nederland**

**Postbus 36**  
**5430 AA CUIJK**  
**Nederland**

**T:** +31 (0)85-06 55 797  
**E:** [klantenservice@protectcoat.nl](mailto:klantenservice@protectcoat.nl)  
**W:** [www.protectcoat.nl](http://www.protectcoat.nl)

## Volg ons via Social media.



### Belangrijk:

De inhoud van dit document is gebaseerd op onze eigen ervaring met dit product. Protectcoat International garandeert de kwaliteit van dit product, maar verwerpt nadrukkelijk alle aansprakelijkheid bij het niet opvolgen van instructies en advies meegeleverd met dit product. Bij bovenal maar niet nadrukkelijk bij verkeerd gebruik van product, indien product niet door gekwalificeerd personeel wordt gebruikt, gebruik van apparatuur of gereedschap die niet bestemd zijn voor dit product en bij gebruik van product tijdens slechte weersomstandigheden. Protectcoat International is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten. Voor meer informatie, zie het veiligheidsdocument met technische informatie.

Voor meer informatie over recente ontwikkelingen, algemene voorwaarden of voor technische documenten, ga naar [www.protectcoat.nl](http://www.protectcoat.nl)

Laatste update: 01/01/2019

