

Mona-Clean Mortar Remover

Productomschrijving

Mona-Clean Mortar Remover is een speciaal samengestelde zuurreiniger die ontworpen is voor het efficiënt verwijderen van cement- en mortelvlekken en -spetters van muren en vloeren, met name in nieuwbouwprojecten.

Toepassing

Mona-Clean Mortar Remover kan buitenshuis toegepast worden op daken, gevels, verharde ondergronden en vloeren binnenshuis

- Bakstenen
- Beton, bestrating/tegels
- Betonnen flagstones
- Betonnen dakpannen
- Natuurstenen bestrating/tegels flagstone
- Natuurstenen bestrating/tegels
- Natuurstenen dakpannen
- Gereconstrueerde steen
- Pleisterwerk

Voordelen

Voordelen van de **Mona-Clean Mortar Remover** zijn:

- Verwijdert efficiënt resten van cement-, mortel- en voegspecievlekken/spetters van bouw materiaal.
- Gemakkelijk aan te brengen.
- Economisch.
- Kant en klaar product dat ook verdund kan worden.
- Snel resultaat

Verwerkingsmethode

Breng **Mona-Clean Mortar Remover** aan met een borstel.



Veiligheid

- Voor bescherming van ademhaling: Bij normaal gebruik geen bescherming nodig.
- Voor bescherming van de handen: Draag veiligheidshandschoenen.
- Voor bescherming van de huid: Bij normaal gebruik beschermende kleding.
- Voor bescherming van de ogen: Draag een veiligheidsbril.
- Bij inslikken van het product: Niet proberen te braken. Raadpleeg een arts of specialist.

ALTIJD BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN!

Advies

Het is raadzaam om vooraf een test te zetten, om na te gaan of het gewenste resultaat geleverd wordt.

Ideale verwerkingstemperatuur
5 °C – 30 °C.

Dekking

2,4m² / liter.
12m²/ 5 liter.



Mona-Clean Mortar Remover

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding:

De te reinigen oppervlakken moeten voor het aanbrengen nat gemaakt worden om strepen te voorkomen.

Toepassing:

Breng **Mona-Clean Mortar Remover** aan met een zachte borstel op de te behandelen oppervlakte.

Laat 15 minuten intrekken.

Naspoelen onder gepaste druk. (Hogedruk van 1500 psi @ 14 lpm),

Met langzame gelijkmatige bewegingen tot het product volledig is afgespoeld.

Reinigen van gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

Bewaaradvies

Bewaren in een koele, donkere droge omgeving tussen 10 °C – 15 °C.

Vorstvrij bewaren.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele en ongeopende verpakking.

Technische ondersteuning

Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met:

Protectcoat International

Spinding 16

5431 SN CUIJK

Nederland

Postbus 36

5430 AA CUIJK

Nederland

T: +31 (0)85-06 55 797

E: klantenservice@protectcoat.nl

W: www.protectcoat.nl

Volg ons via Social media.



Belangrijk:

De inhoud van dit document is gebaseerd op onze eigen ervaring met dit product. Protectcoat International garandeert de kwaliteit van dit product, maar verwerpt nadrukkelijk alle aansprakelijkheid bij het niet opvolgen van instructies en advies meegeleverd met dit product. Bij bovenal maar niet nadrukkelijk bij verkeerd gebruik van product, indien product niet door gekwalificeerd personeel wordt gebruikt, gebruik van apparatuur of gereedschap die niet bestemd zijn voor dit product en bij gebruik van product tijdens slechte weersomstandigheden.

Protectcoat International is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten.

Voor meer informatie, zie het veiligheidsdocument met technische informatie.

Voor meer informatie over recente ontwikkelingen, algemene voorwaarden of voor technische documenten, ga naar www.protectcoat.nl

Laatste update: 01/01/2019