

# Protectcoat Anti Graffiti Coating

## Productomschrijving

**Protectcoat Anti Graffiti Coating** is een transparante, permanente, 1K coating die bescherming biedt tegen graffiti, inkt, markeerstiften, posters et cetera.

Voor het verwijderen van graffiti, lijm of inkt is alleen een vochtige spons nodig.

**Protectcoat Anti Graffiti Coating** is in transparant mat, glans en in kleur verkrijgbaar.

## Toepassing

**Protectcoat Anti Graffiti Coating** kan zowel binnen als buiten gebruikt worden op diverse ondergronden toegepast worden zoals:

- Beton
- Steen
- Spack muren
- Tegels
- Hout
- Et cetera.


## Voordelen

De voordelen van **Protectcoat Anti Graffiti Coating** zijn:

- Transparant en één component
- Permanente coating
- Kan direct gebruikt worden
- Eenvoudig te gebruiken
- Leverbaar in glans, mat en in standaard RAL-kleur
- Geschikt voor diverse ondergronden
- Géén chemische removers nodig voor het verwijderen van graffiti
- Inkt, graffiti, lijm et cetera verwijderen met alleen water
- Dampdoorlatend en Uv-bestendig.

## Verwerkingsmethode

Breng **Protectcoat Anti Graffiti Coating** aan met een roller of een spuit:



## Veiligheid

- Voor bescherming van ademhaling: Bij normaal gebruik geen bescherming nodig.
- Voor bescherming van de handen: Draag veiligheidshandschoenen.
- Voor bescherming van de huid: Bij normaal gebruik beschermende kleding.
- Voor bescherming van de ogen: Draag een veiligheidsbril.
- Bij inslikken van het product: Niet proberen te braken. Raadpleeg een arts of specialist.

ALTIJD BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN!

## Advies

Het is raadzaam om vooraf een test te zetten, om na te gaan of het gewenste resultaat geleverd wordt.

Ideale verwerkingstemperatuur  
5 °C – 30 °C.

## Dekking

6-8 m<sup>2</sup> / liter. Afhankelijk van de substraatporositeit.

# Protectcoat Anti Graffiti Coating

## Gebruiksaanwijzing

### Vorbereiding

LET OP: Bij gladde ondergronden (tegels etc.) dient u eerst de **Protectcoat Primer** te gebruiken.

De ondergrond moet droog, stofvrij en schoon zijn.

De ondergrond mag niet onder de 5°C zijn en de vochtgehalte niet hoger is dan 85%.

### Toepassing:

**Protectcoat Anti Graffiti Coating** is direct klaar voor gebruik.

**Protectcoat Anti Graffiti Coating** kruislings aanbrengen met een roller of een verfspuit. Zorg voor de juiste laagdikte. ( $\mu$  120)

## Reinigen van gereedschap

Reinig uw gereedschap met terpentine direct na gebruik.

## Bewaaradvies

Bewaren in een koele, donkere droge omgeving tussen 10 °C – 15 °C.

Vorstvrij bewaren.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele en ongeopende verpakking.

## Technische ondersteuning

Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met:

**Protectcoat International**  
**Spinding 16**  
**5431 SN CUIJK**

**Postbus 36**  
**5430 AA CUIJK**  
**Nederland**

## Technische ondersteuning

**T:** +31 (0)85-06 55 797

**E:** [klantenservice@protectcoat.nl](mailto:klantenservice@protectcoat.nl)

**W:** [www.protectcoat.nl](http://www.protectcoat.nl)

## Volg ons via Social media.



### Belangrijk:

De inhoud van dit document is gebaseerd op onze eigen ervaring met dit product. Protectcoat International garandeert de kwaliteit van dit product, maar verwerpt nadrukkelijk alle aansprakelijkheid bij het niet opvolgen van instructies en advies meegeleverd met dit product. Bij bovenal maar niet nadrukkelijk bij verkeerd gebruik van product, indien product niet door gekwalificeerd personeel wordt gebruikt, gebruik van apparatuur of gereedschap die niet bestemd zijn voor dit product en bij gebruik van product tijdens slechte weersomstandigheden.

Protectcoat International is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten.

Voor meer informatie, zie het veiligheidsdocument met technische informatie.

Voor meer informatie over recente ontwikkelingen, algemene voorwaarden of voor technische documenten, ga naar [www.protectcoat.nl](http://www.protectcoat.nl)

Laatste update: 01/01/2019